# FWC-BT/BF Круглопоточный кассетный

Телефоны:
+7 (495) 649-61-97
8-800-555-21-37 (для регионов бесплатно)
E-mail: info@fancoil-kkb.ru
www.fancoil-kkb.ru

FWC-BT/BF

BRC315D7

BRC7F532F

ROUND FLOW

- Круговое воздухораспределение на 360° обеспечивает равномерную температуру и распределение потоков
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле (RAL9010)
- Подмес свежего воздуха (опция)
- Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков и предупреждает загрязнение потолка
- Возможность закрыть одну или две заслонки для монтажа в углу комнаты
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 850мм

## Только отопление и Только охлаждение

| Внутренний блок | | | | 2-ТРУБНЫЙ | | | | 4-ТРУБНЫЙ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Холодопроизводительность | Полная | Выс. | кВт | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 |
| | Явная производительность | Выс. | кВт | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,2 |
| Теплопроизводительность | 2-трубн. | Выс. | кВт | 6,3 | 7,1 | 8,3 | 9,5 | - | | | |
| | 4-трубн. | Выс. | кВт | - | | | | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 8,8 |
| Потребляемая мощность | Выс. | | Вт | 40 | 46 | 58 | 76 | 41 | 47 | 59 | 77 |
| Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | | | | 288x840x840 | | | |
| Вес | Блок | | кг | 26 | | | | 29 | | | |
| Потеря давления воды | Охлаждение | | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | 15 | 19 | 25 | 32 |
| | Нагрев | | кПа | 15 | 19 | 26 | 34 | 24 | 30 | 38 | 47 |
| Вентилятор | Тип | | | Турбовентилятор | | | | Турбовентилятор | | | |
| | Расход воздуха | Выс. | $м^3/ч$ | 1062 | 1236 | 1518 | 1776 | 1032 | 1200 | 1476 | 1746 |
| Уровень звуковой мощности | Выс. | | дБА | 36 | 39 | 44 | 49 | 36 | 39 | 44 | 49 |
| Уровень звукового давления | Выс. | | дБА | 24 | 28 | 32 | 37 | 24 | 28 | 32 | 37 |
| Подсоединение труб | Вода | Вход | | 3/4" BSP (внутр. резьба) | | | | 3/4" BSP (внутр. резьба) | | | |
| | | Выход | | 3/4" BSP (внутр. резьба) | | | | 3/4" BSP (внутр. резьба) | | | |
| | Дренаж | НД | мм | VP25 (наруж. диам. 32, внутр. диам. 25) | | | | VP25 (наруж. диам. 32, внутр. диам. 25) | | | |
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | | Гц / В | 1~/50/220-240 | | | | 1~/50/220-240 | | | |